Nitrolahusti NT5000

Kirjeldus:
Nitrolahusti NT5000– on segu 6-st erinevast orgaanilistest komponendist. Nitrolahusti kujutab endast värvitut või kergelt kollase värvusega vedelikku, millel on iseloomulik lõhn. Nitrolahustit kasutatakse tööstuses või koduses majapidamises. MasterChem tegeleb antud lahusti tootmisega juba rohkem, kui 15 aastat.

Kasutamine:

- Kasutatakse konsistensi parandamiseks värvidel ja lakkidel.
- Pahtlite vedeldamiseks
- PU, Epo Melamiin-Formaldehüüd värvide lahjendamiseks
- Rasvaeralduseks ja mustuse eemaldamiseks metallpindadelt
- Vaha ja vaigu eemaldamiseks puitdetailidelt
- Vanade värvide eemaldamiseks nagu: nitro, email, nitrolakk, õlivärv
- Kasutatakse automaalri töökodades rasva ja mustuse eemaldamiseks enne pinna värviga katmist.
- Värvipüstolite ja tööristade puhastamiseks peale värvi ja lakkimis töid.
- Tööstuslike värviliinide puhastamiseks.

Pakend:

0,5 L metall pudel
5 L plastkanister
10 L plastkanister
20 L metall ämber UN
25 L plastkanister
200 L vaat
500 L IBC konteiner
1000 L IBC konteiner
lahtine

Hoiustamine:

Toote hoiustamine temperatuuril +5° C kuni +35° C ja vältida päikese otsekiirgust.

Füüsikalised ja keemilised omadused:

Värvus: läbipaistev
Tihedus 20 C juures: 0.85 g/cm3 +-0.05

MasterChem MasterChem MasterChem MasterChemMasterChem MasterChem MasterChem MasterChem MasterChemMasterChem MasterChem MasterChem MasterChemMasterChem MasterChem MasterChem MasterChem MasterChem MasterChem MasterChem MasterChemMasterChem MasterChem MasterChem Master

tel. +372 5098500 | Reg. nr. 10755076 KMKR nr. EE100688636 | SEB EE381010220017483011
tel. +372 6237782 | Asukoht: Lao 4, 74114 Maardu. | Swedbank EE952200221016933377
fax. +372 6237781 | info@masterchem.ee | Nordea Pank EE871700017003342583