



# Toote kirjeldus

## Jahutusvedelik MasterCoolant LONGLIFE – 36°C punane

Kõrgkvaliteetne etüleenglükooli baasil valmistatud jahutusvedelik, millele on lisatud inovaatilised kulumiskindlaid korrosioonihävitajaid. Kaitseb jahutussüsteemi külmumise eest temperatuurini -36°C. Sobib suure koormusega mootoritele. Vastab Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste standardite nõuetele. Väga tõhus silikaatide ja fosfaatide vaba koostis. Vastab järgmistele standarditele:

ASTM D3306, ASTM D4985, BS 6580 (2010), UNE 26361-88, NATO S759

Vastab järgmistele autotootjate nõudmistele:

Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D & ESD M97 B49-A, G13, VW TL 774-F, GM 6277M,

Mercedes MB 325.3, DAF 74002, DD93K217, MAN 324 Typ SNF, GMW 3420, Volvo VCS 418-000, Scania

TI 2-98 0813 TB, Wartsila 32-9011

**Toote tüüp:** Kasutusvalmis

**Päritoluriik:** Eesti

**Külmumistemperatuur -36 ° C**

**Keemispunkt (° C): 107 ° C**

**Tihedus 20 ° C juures: 1 068 g / cm<sup>3</sup>**

**Soovitav säilitustemperatuur minimaalselt: 0 C maksimaalselt: 30 C**

**Värv:** punane

**pH (ASTM D-1119): 8,6**

**Säilivusaeg 36 kuud.**

**Kood Master EWS-50i2**

H302 - Allaneelamisel kahjulik

H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (allaneelamisel)

P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas

P260: Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata

P264: Pärast käitlemist pesta hoolega

P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-  
GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga

P330: Loputada suud

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas

**KOOSTIS:** etüleenglükool, vesi, lisandid.

**TOOTJA:** MASTERCHEM OÜ, Reg.nr 10755076 LAO 4, Maardu 74114 Estonia [www.masterchem.ee](http://www.masterchem.ee)

Tel. +372 55513600



HOIATUS

5L – EAN XXXXXXXXXXXXX

10L – EAN XXXXXXXXXXXXX